

Ausschreibungstext für Swisspearl Faserzement-Wellplatten und Zubehör

Pos.	Menge	Einheit	Bezeichnung	EP	GP
1	m ²		Dacheindeckung mit Swisspearl Faserzement-Wellplatten Profil 6 (51/177), Plattenlänge m, mit Eckenschnitt bauaufsichtlich zugelassen und CE-gekennzeichnet integrierte Sicherheitsbänder gegen Durchsturz naturgrau Dachneigung °, Traufenhöhe m liefern (und nach Vorschrift fachgerecht montieren)		
alt.	m ²		Dacheindeckung mit Swisspearl Faserzement-Wellplatten Profil 6 (51/177), Plattenlänge m, vollkantig vorperforiert bauaufsichtlich zugelassen und CE-gekennzeichnet integrierte Sicherheitsbänder gegen Durchsturz naturgrau Dachneigung °, Traufenhöhe m liefern (und nach Vorschrift fachgerecht montieren)		
alt.	m ²		Dacheindeckung mit Swisspearl Faserzement-Wellplatten Profil 6 (51/177), Plattenlänge m, mit Eckenschnitt bauaufsichtlich zugelassen und CE-gekennzeichnet integrierte Sicherheitsbänder gegen Durchsturz mit Acrylbeschichtung Dachneigung °, Traufenhöhe m liefern (und nach Vorschrift fachgerecht montieren)		
alt.	m ²		Dacheindeckung mit Swisspearl Faserzement-Wellplatten Profil 6 (51/177), Plattenlänge m, vollkantig vorperforiert bauaufsichtlich zugelassen und CE-gekennzeichnet integrierte Sicherheitsbänder gegen Durchsturz mit Acrylbeschichtung Dachneigung °, Traufenhöhe m liefern (und nach Vorschrift fachgerecht montieren) liefern (und nach Vorschrift fachgerecht montieren)		
2	m ²		Ondex Lichtplatten aus biaxial gerecktem PVC-hart kristallklar, höchst UV-beständig durch Coextrusion, absolut hagelsicher, kälteschlagzäh, CE-gekennzeichnet schwerentflammbar nach DIN EN 13501-1 Klasse B-s1,d0 passend zur Dacheindeckung liefern (und mit schwerentflammablen und belüfteten Abstandhaltern fachgerecht montieren).		
alt.	m ²		Hohlkammer-Wellplatten aus Polycarbonat 6 mm dick kristallklar, höchst UV-beständig durch Coextrusion, passend zur Dacheindeckung liefern (und mit schwerentflammablen und belüfteten Abstandhaltern fachgerecht montieren).		
3	m		zweiteilige Wellfirsthaube passend zur Dacheindeckung liefern (und fachgerecht montieren).		
5	m		zweiteilige Entlüfter-Wellfirsthaube einschl. Lüftungseinsätze passend zur Dacheindeckung liefern (und fachgerecht montieren).		

- 6 Stk. Firstabschluss passend zur Dacheindeckung liefern (und fachgerecht montieren).
- 7 m Giebelwinkel 30/30 cm passend zur Dacheindeckung liefern (und fachgerecht montieren).
- 8 m Traufenfußstück / Maueranschlussstück / Wellpulthaube passend zur Dacheindeckung liefern (und fachgerecht montieren).
- 9 m Gratkappe einschl. Lüftungselement passend zur Dacheindeckung liefern (und fachgerecht montieren).